

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 5/C



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **77-Graniglia 4/7**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4: **Lotto \_\_-\_\_ / Cumulo \_\_-\_\_**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come prevista dal fabbricante: **AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **Ditta SOCAB srl Via Andrea Costa 291 - 63822 Porto San Giorgio(FM) tel. 0734674328 - fax 0734675350 email [socabsrl@gmail.com](mailto:socabsrl@gmail.com) sito internet [www.socab.it](http://www.socab.it) - STABILIMENTO S.S.Valdaso Km. 2+500 - 63828 Campofilone (FM)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **NA.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **SISTEMA 2+**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **ABICERT Ente di Certificazione e Ispezione** ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il **CERTIFICATO DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA N. 1982 - CPD - 147**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **NA.**
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Granulometria	4/6 Gc 85/20	4.1.2-3 di EN 13043:2002/AC:2004
Contenuto dei fini	0,20 Cat f 0,5	4.1.4 di EN 13043:2002/AC:2004
Massa volumica dei granuli	2.63	4.2.7.1 di EN 13043:2002/AC:2004
Assorbimento d'acqua (%)	1,30	4.2.7.2 di EN 13043:2002/AC:2004
Resistenza alla frammentazione	Cat. LA 25	4.2.2 di EN 13043:2002/AC:2004
Indice di forma	Cat SI 15	4.1.6 di EN 13043:2002/AC:2004
Percentuale superfici frantumate	Cat C 100/0	4.1.7 di EN 13043:2002/AC:2004
Durabilità gelo-disgelo	F2	4.2.9.2 di EN 13043:2002/AC:2004
Resistenza allo shock termico	VLA 0	4.2.10 di EN 13043:2002/AC:2004
Resistenza all'usura	MDE 19	4.2.5 di EN 13043:2002/AC:2004
Resistenza all'abrasione	AAV 20	4.2.4 di EN 13043:2002/AC:2004
Affinità ai leganti bituminosi	100 %	4.2.11 di EN 13043:2002/AC:2004

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:  
Sig. ALICI BIONDI ENRICO  
(Campofilone, 25/09/2013 Rev. 01)